

VN Tárcsás boronák

2006 ➔

**TerraDisc
rövidtárcsa**



**MasterDisc
nehéztárcsa**



**TM MasterDisc
tárcsás lazító**



TerraDisc

- Sekély művelés → 3-15 cm mélység
 - Tarlóhántás
 - Tarlóápolás
- Szántás elmunkálás



TerraDisc

- Ø 460 mm-es csipkézett tárcsák
- egyéni gumibakolású felfüggesztés



- 12,5 cm-es tárcsaosztás

- kenést nem igénylő csapágyak



TerraDisc

- Egyengető pálcasor
- szög és magasság állítható



TerraDisc

- TerraPak tömörítő henger



TerraDisc

- Mélységállítás finom fokozatokban



TerraDisc

- függesztett és félig függesztett kivitel



TerraLift eszközhordozó keret

- Nyomtáv állítási lehetőség
- 505/50 R17 abroncsok
- Opcióban fékrendszer
- Közúti világítás



TerraDisc

Munkaszélesség (m):	3,0	4,0	5,0	6,0
Vonóerő szükséglet (LE):	120	150	180	200
Munkagép súlya (kg):	1700	2595	3110	3530



MasterDisc

- A nagyobb munkamélységű tárcsás művelésre



MasterDisc

- Ø 660x6/660x8/710x7 tárcsalapok

- 23/26 cm tárcsaosztás

- 115-130 kg/tárcsalap



MasterDisc

- Ø 550 mm Crosskill vagy Ø 530 mm
Cambridge rögtörő hengerek



MasterDisc

- egyszerű, mechanikus
vágási szög állítás

- hidraulikus
mélységhatárolás



MasterDisc

- kettős reteszelés szállításkor
- közúti világítás
- hidraulikus vagy pneumatikus fék
- extra csapágyvédők
- 3 méteres szállítási szélesség



MasterDisc

**Munkaszélesség (m): 3,6 - 4,0 - 4,4 - 4,8 – 5,2 – 5,6 – 6,0
6,6 – 7,0**

Vonóerő szükséglet (LE): 130 - 280

Munkagép súlya (kg): 4.260 - 7.120

CK., Camb. rögtörő súlya (kg): 1.760 - 3.000





TM MasterDisc

- tárcsás lazító a tárcsatalp betegség áttörésére



TM MasterDisc

- hidraulikus biztosítású,
mechanikus mélységállítású kések



TM MasterDisc

Munkaszélesség (m): 3,6 - 4,0 - 4,4 - 4,8 – 5,2 – 6,0

Vonóerő szükséglet: 65 – 75 LE/m

Munkagép súlya (kg): 1750 – 1900 kg/m



VN Gabonavetőgépek

2006 ➔

Pneumatikus vetőgépek

- függesztett és felépítmény vetőgépek
- 2-400 kg adagolás
- tárcsás és csúszócsorosozlyás kivitel
- 2,5 – 8 m munkaszélesség
- kardán/hidromotor hajtás
- merev és összecsuksukható kivitel
- művelősor elzárás
- tárcsás nyomjelzők



VN Gabonavetőgépek

2006 →

TerraDrill magágykészítő vetőgép

- függesztett kialakítás
- 2 sor elmunkáló
tárca
- tömörítő hengersor
- tárcsás csorozlyák
- kardán/hidromotor
hajtás
- művelősor
automatika
- tárcsás nyomjelzők



VN Gabonavetőgépek

2006 ➔

TerraVant magágykészítő vetőgép

- vontatott kialakítás
- 2 sor elmunkáló tárcsa
- tömörítő keréksor
- művelősor automatika
- tárcsás nyomjelzők
- 3000 literes magtartály



VN Gabonavetőgépek

2006 ➔

TerraVant magágykészítő vetőgép

- 80 kg tárcsaterhelés
- 15 cm-es sortávolság



- könnyű szállíthatóság



VN Gabonavetőgépek

2006 ➔

Mechanikus vetőgépek

- függesztett és felépítmény vetőgépek
- 2-400 kg adagolás
- tárcsás és csúszócsoroszlyás kivitel
- 2,5/3/4/4,5 m munkaszélesség
- művelősor elzárás
- tárcsás nyomjelzők



VN Altalajlazítók

2006 ➔

SS ferdekéses lazító 3-4-5-6-7 késsel



- 200x100x10mm-es gerendely
- 3 méteres alapgép, 2x0,5m-es toldatokkal
- csukható gerendely
- 750 mm-es gerendely magasság, 150 mm-el toldható
- 30 mm vastag kések
- fúvott mélységtartó kerék
- ø450 mm-es pálcás hengerrel

VN Altalajlazítók

2006 ➔

**SSD hajlított késes
lazító 4-6-8 késsel**



- 200x100x10mm-es gerendely
- 3 méteres alapgép, 2x0,5m-es toldatokkal
- csukható gerendely
- 900 mm-es gerendely magasság
- fúvott mélységtartó kerék
- ø450 mm-es pálcás hengerrel

VN Szárzúzó

2006 ➔

- 1 – 6 méteres munkaszélesség
- 7 különböző kategória
- merev és összecsukható kivitel



VN Szárzúzó

2006 ➔

- Hosszú kalapács



- Kis kalapács



- Szalma kés



- Univerzális kés



VN Szárzúzó

2006 ➔

Egyéb jellemzők:

- Fokozatmentesen oldalra kitolható függesztőkeret a traktor nyomvonalán kívül végzendő pontos munkához – ideális a táblaszéleken és álló kultúrák esetén.
- Állítható burkolólemez, külön választható osztott terelőlemezekkel nagy mennyiségű szármaradványhoz
- TST típus: Ø 273 mm rotor
- SA/L típus: +90°, - 75°-os elfordítási lehetőség árokparthoz
- TSAF típus: kombinált mellső és hátsó függesztési lehetőség



VN Säpak Profi vetőkompaktor

2006 →



- nyolc sorban elhelyezett elmunkálók
- robosztus kialakítás
- nyomlazítók
- 105 mm osztású rugós kapák
- 5-6 méteres munkaszélesség



VN Säpak Profi vetőkompaktor

2006 →



- rugó feszítésű simító lapok, lazító
tüskével

- elől egy, hátul kettő sorban
elhelyezett ø500 mm-es henger





9200, Mosonmagyaróvár

Úttörő u. 43.

www.vogel-noot.info